

Serie - series - série **40**

**ATEX Version**



Serie-series-série	Nennweite-diameter-diamètre	Manschettenqualität - sleeve quality - qualité de manchon				
40	50. (DN 50, G 2")	NR-E	NR-LE	NBR-LE	EPDM-LE	ATEX Standard
40	65. (DN 65, G 2½")	031.	061.	161.	261.	022.
40	80. (DN 80, G 3")					

L = FDA-konform - in compliance with FDA - conforme à FDA  
 E = ATEX-konform - in compliance with ATEX - conforme à ATEX



**Manschette - sleeve - manchon**  
 nach Wahl (siehe Tabelle oben)  
 as selected (see table above)  
 au choix (voir tableau ci-dessus)  
 example: 40xx.xxx.xxx

**Sicherungsstift - locking pin - cheville d'arrêt**  
 art.no. 4050.08  
 art.no. 4065.08  
 art.no. 4080.08

**O-Ring - o-ring - joint torique**  
 NBR / 2x  
 art.no. 4050.06 84 x 4 mm  
 art.no. 4065.06 102 x 4 mm  
 art.no. 4080.06 122 x 4 mm

**Gewindedeckel - threaded cover - bouchon à vis**  
 POM-ELS schwarz - black - noir  
 art.no. 4050.03E  
 art.no. 4065.03E  
 art.no. 4080.03E

**Schrauben mit Spanscheiben - screws with washers - vis avec rondelles de sécurité**  
 art.no. 4050.07 12x  
 art.no. 4065.07 12x  
 art.no. 4080.07 12x